

FARBA DO NAKŁADANIA WAŁKIEM

Farba do banerów i plandek samochodowych - ECVF EURECO



ZASTOSOWANIE

Elastyczna farba do PCW banerów, brezentów i plandek samochodowych.

WYKOŃCZENIE

Błysk.

SUSZENIE

W temp. 20°C:

- przy nakładaniu wałkiem: 1 - 2 godziny,
- sitodruk (siatka P45): 15 min.,
- szybsze suszenie w wyższej temp.

ROZCIEŃCZALNIK

ECVF 1000 – szybki reduktor:

- rozcieńczać do 5% przy sitodruku,
- rozcieńczać do 30% przy nakładaniu farby wałkiem.

CZYSZCZENIE

CT 1000 lub CT 1000/l.

EMULSJE

Wszystkie, odporne na rozpuszczalniki.
Zalecamy Plus 2000, Plus 7000.

WYDAJNOŚĆ

- Do 7 m² z 1 litra przy nakładaniu wałkiem.
- Do 15 m² z 1 litra przy sitodruku.

MAGAZYNOWANIE

Nieograniczone.

KOLORY

Wszystkie kolory z karty kolorów są dostępne.

STOSOWANIE

- Sitodruk, z użyciem siatki P 45 lub nakładanie wałkiem.
- Niektóre podłoża wymagają odtłuszczenia z użyciem IPA (w ofercie SICO).

POWLEKANIE

Możliwe po wyschnięciu pierwszej warstwy.

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO I WARUNKI ATMOSFERYCZNE:

Doskonała (z wyjątkiem kolorów fluo, które mają obniżoną odporność na światło).

ZACHOWANIE W MIESZANINIE

Wszystkie kolory mogą być mieszane.

**ZALECAMY, ABY ZAWSZE PRZED
ROZPOCZĘCIEM PRODUKCJI ZROBIĆ TEST DRUKU**

Powyższe wskazówki i zalecenia opierają się na najlepszej dostępnej wiedzy,
nie możemy jednak przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje są wystarczające
lub poprawne we wszystkich przypadkach