

HANZADESIGN ART COTTON CANVAS 380G

bawełniane płótno do druku reprodukcji

OPIS PRODUKTU

Bawełniane płótno Art Cotton Canvas 380g to wysokiej jakości płótno bawełniane przeznaczone do profesjonalnych wydruków artystycznych, fotograficznych i dekoracyjnych. Dzięki matowemu wykończeniu, wysokiej gramaturze oraz kompatybilności z technologiami eco solvent, solvent, UV i latex materiałów zapewnia naturalny wygląd wydruków, doskonałe odwzorowanie kolorów oraz elegancki efekt.

ZASTOSOWANIE

- reprodukcje obrazów i dzieł sztuki
- wydruki fotograficzne premium
- dekoracje wnętrz i obrazy canvas
- grafiki artystyczne i wystawiennicze
- wydruki do galerii i showroomów
- personalizowane dekoracje ścienne
- wydruki reklamowe o estetycznym, matowym wykończeniu
- produkcja obrazów naciąganych na blejtram

SPECYFIKACJA

CECHA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ	NORMA
gramatura	g/m ²	380 (± 30)	DIN EN ISO 536
materiał	%	100	
stopień bieli (CIE/D65)		115+/-10	DIN EN ISO 11475
wykończenie powierzchni		matowe (połysk [60°] 4-6)	
włókno bazowe		bawełna, podwójna osnowa + pojedynczy wątek	
grubość	µm	460 (± 30)	DIN EN ISO 534
klasyfikacja ogniowa		brak	
szerokości	m	0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,37 / 1,524	
długość standardowa nawoju	mb	30	

DOSTĘPNE ROZMIARY

0,914 m, 1,07 m, 1,27 m, 1,37 m, 1,524 m

TECHNIKI DRUKU

ECO-SOLWENT

SOLWENT

UV

LATEX

OSTRZEŻENIA

Po wydrukowaniu atrament musi dokładnie wyschnąć, aby uniknąć później ewentualnych skaz na powierzchni. Powierzchnia, na którą nakłada się Canvas, musi być czysta, pozbawiona kurzu, smarów oraz wszelkich innych substancji, które mogą utrudnić przyleganie.

Przed nałożeniem lakieru lub farby na materiał użytkownik powinien sprawdzić, czy nadają się one do tego celu.

W celu ochrony produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Zaleca się, aby nawój był przechowywany w szczelnym i umieszczonym poziomo opakowaniu. Należy uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła.

Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15°C ~ 35°C, 20 ~ 65% RH. W tych warunkach okres trwałości produktu wynosi 1 rok.

Dane podane w tej karcie są wartościami wyłącznie orientacyjnymi. Przed użyciem prosimy o sprawdzenie ich przydatności dla Twojej drukarki i zamierzonego zastosowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe awarie lub szkody. Wskazane jest stosowanie zwykłych zasad higieny pracy i zachowanie największej ostrożności w stosunku do produktów chemicznych.