

HANZADESIGN ART COTTON CANVAS PET 230G

poliestrowe płótno do druku reprodukcji

OPIS PRODUKTU

HanzaDesign Art Cotton Canvas PET 230 g to wysokiej jakości płótno do druku wielkoformatowego, które łączy elegancki wygląd tradycyjnego canvasu z trwałością nowoczesnych włókien poliestrowych. Wyraźna struktura płótna malarskiego nadaje wydrukowi szlachetny charakter, dzięki czemu materiał doskonale sprawdza się przy reprodukcjach dzieł sztuki, fotografiach, obrazach dekoracyjnych oraz projektach wystawienniczych.

Gramatura 230 g/m² zapewnia optymalną sztywność i stabilność materiału, ułatwiając jego naciąganie na blejtram oraz montaż w ramach. Dodatek włókien PET zwiększa odporność na rozciąganie, wilgoć i zmiany temperatury, co pozwala zachować estetyczny wygląd wydruku przez długi czas.

Powierzchnia canvasu gwarantuje wysoką jakość odwzorowania kolorów, głęboką czerń oraz doskonałą widoczność detali, podkreślając walory zarówno grafik artystycznych, jak i fotografii. Materiał jest kompatybilny z technologiami druku lateksowego, UV, solwent oraz eco-solwent.

ZASTOSOWANIE

- reprodukcje obrazów i dzieł sztuki,
- wydruki artystyczne i dekoracyjne,
- obrazy canvas do wnętrz,
- grafiki ścienne do biur, hoteli, restauracji i przestrzeni komercyjnych,
- wydruki fotograficzne,
- dekoracje do showroomów, galerii i punktów sprzedaży,
- ekspozycje indoor,
- personalizowane obrazy i grafiki na zamówienie,
- wydruki reklamowe o eleganckim, matowym wykończeniu,
- produkcja obrazów naciąganych na blejtram

SPECYFIKACJA

CECHA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ	NORMA
gramatura	g/m ²	230 (± 15)	DIN EN ISO 536
materiał	%	100 poliestr	
stopień bieli (CIE/D65)		125+/-10	DIN EN ISO 11475
wykończenie powierzchni		matowe (połysk [60°] 3-6)	
włókno bazowe		600D x 300D	
grubość	µm	340 (± 40)	DIN EN ISO 534
klasyfikacja ogniowa		brak	
szerokości	m	1,07 / 1,27 / 1,524	
długość standardowa nawoju	mb	50	

DOSTĘPNE ROZMIARY

1,07 m, 1,27 m, 1,524 m

TECHNIKI DRUKU

ECO-SOLWENT

SOLWENT

UV

LATEX

OSTRZEŻENIA

Po wydrukowaniu atrament musi dokładnie wyschnąć, aby uniknąć później ewentualnych skaz na powierzchni. Powierzchnia, na którą nakłada się Canvas, musi być czysta, pozbawiona kurzu, smarów oraz wszelkich innych substancji, które mogą utrudnić przyleganie.

Przed nałożeniem lakieru lub farby na materiał użytkownik powinien sprawdzić, czy nadają się one do tego celu.

W celu ochrony produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Zaleca się, aby nawój był przechowywany w szczelnym i umieszczonym poziomo opakowaniu. Należy uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła.

Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15°C ~ 35°C, 20 ~ 65% RH. W tych warunkach okres trwałości produktu wynosi 1 rok.

Dane podane w tej karcie są wartościami wyłącznie orientacyjnymi. Przed użyciem prosimy o sprawdzenie ich przydatności dla Twojej drukarki i zamierzonego zastosowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe awarie lub szkody. Wskazane jest stosowanie zwykłych zasad higieny pracy i zachowanie największej ostrożności w stosunku do produktów chemicznych.