

SILVER DUAL PRINT

OGÓLNY OPIS

- folia o wielowarstwowej strukturze PET/PP ze srebrnym rewersem
- zapewnia odpowiednią sztywność
- znakomita odporność na falowanie i niezwykle wysoki stopień blokowania światła
- wysokiej jakości obrazy i znakomite oddanie kolorów
- kompatybilna z atramentami eko-solwentowymi, jak również atramentami UV i lateksowymi
- posiada certyfikat dla atramentów lateksowych HP
- możliwy jest zadruk również na stronie rewersu

SPECYFIKACJA

długość (m)	30
gramatura (g/m ²)	420
grubość (um)	350
gilza (cale)	3
powierzchnia	półmatowa

szerokość (cale)	1,067 / 1,524
materiał bazowy	PET, PP
druk	E, S, L, UV

ZASTOSOWANIA

ROLL-UPY

BANERY PODWIESZANE

BANERY POP UP

POS/POP I PLAKATY

INFORMACJE OGÓLNE

temperatura druku:

temperatura 15~30°C / wilgotność 30~60%

laminacja:

opcjonalnie

przechowywanie:

zaleca się przechowywanie w zamkniętym opakowaniu oryginalnym w chłodnym (10 ~ 30°C) i suchym miejscu.
(35 ~ 65% wilgotności względnej)

okres przydatności:

jeden rok, przechowywane w oryginalnym opakowaniu i w zalecanej temperaturze

OSTRZEŻENIA

Zaleca się odpowiednie dostosowanie wysokości głowicy i mocy podsysu oraz stosowanie zacisku do mediów (szczególną uwagę zwrócić w przypadku drukarek, które nie posiadają zacisku, np. HP, itp.).

Informacje zawarte w tej karcie danych produktu są oparte na testach przeprowadzonych przez producenta i należy uważać je za wiarygodne. Informacje zawsze przedstawiają średnią, minimalną lub maksymalną wartość. Są to wartości testowe i nie mogą być podstawą gwarancji. Do użytkownika końcowego należy decyzja czy produkt nadaje się do konkretnego zastosowania.