

RIO BACKLIT

OGÓLNY OPIS:

backlit do zadruku sublimacyjnego, UV, latex i solwentowego.

WŁAŚCIWOŚCI:

najlepszy na rynku, pięknie rozprasza światło, uwytatnia kolory.

PRZEZNACZENIE:

boxy ledowe, ramy systemów wystawienniczych, Pop-up, podświetlane sufity.

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	175 ± 10 g/m ²	ISO 536
skład	100% poliester	DIN 60001, ASTM D7641
klasyfikacja palności	B1	DIN 4102-1-B1
standardowe szerokości	2,60m/3,20m	-
nawój	100m	-
splot	tkanina	-
parametry splotu	150D*2X150D*2	DIN EN 2060
grubość	230 ± 30 µm	ISO 534
połysk (60°)	3 ± 2	-
kolor	L:89.0 ±2.0; a: 5.0± 2.0; b:-12.0 ±2.0	-
nieprzezroczystość	80 ± 5	ISO 2471
biel	135 ± 10	ISO 11475

ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE/OUTDOOR:

Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych.

DRUK:

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV



LATEX



SOLWENT



SITODRUK



PAKOWANIE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy.

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: nawijanie na gilzę.

MAGAZYNOWANIE:

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia ochrony. Zaleca się przechowywanie w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pozycji poziomej, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego i bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 15–35°C, 20–65% wilgotności względnej; W tych warunkach okres przydatności produktu wynosi 1 rok.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ: rolki o szerokości 5.05 m, nawój 70 mb.

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.