

EVA FLAG

OGÓLNY OPIS:

materiał flagowy, półmatowy, do zadruku sublimacyjnego.

WŁAŚCIWOŚCI:

doskonałe odwzorowanie kolorów po obu stronach materiału, perfekcyjne przebicie.

PRZEZNACZENIE:

flagi, proporce, chorągwie, reklama outdoorowa.

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	110g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
skład	100% poliester	DIN 60001
klasyfikacja palności	-	DIN 4102-B1
rodzaj materiału	splot	-
standardowe szerokości	1,60m/ 2,60m/3,20 m	-
nawój	50m/100/m	
splot	dzianina	
parametry splotu	44x55 D	DIN EN ISO 2060
grubość	0,34 mm	ASTM D-1777
biel	>150	AATCC 148-1989
elastyczność	osnowa 34%; wątek 56%	ISO 13934.1-2013
zalecana temp. utrwalania	190-200°C, 45s	-
skurcz	≤ 2%(190°C, 60s)	ISO 9866.2
temperatura żółknięcia	200°C	SUPRC REX-C400
nieprzezroczystość	-	-

DRUK:

BEZPOŚREDNI



TRANSFEROWY



UV

LATEX

SOLVENT

SITODRUK



PAKOWANIE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: nawijanie na gilzę, składanie

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.