

ECO RIO BACKLIT

OGÓLNY OPIS:

materiał do podświetlanych reklam i dekoracji, który łączy ekonomiczną eksploatację, efekt wizualny i bezpieczeństwo. Duża szerokość rolek, łatwość druku.

WŁAŚCIWOŚCI:

nowoczesna tkanina w 100% wolna od PVC — materiał ekologiczny. Po procesach zanurzenia, powlekania i innych, materiał jest miękki, gładki, niegniący się oraz umożliwia ciągły druk na całej długości rolki. Przyjazna środowisku powłoka zapewnia jednolitą transmisję światła i doskonałą jakość odtwarzania kolorów. To idealny wybór dla klientów z branży reklamowej i dekoracyjnej.

PRZEZNACZENIE:

podświetlane kasetony LED, systemy ramowe, pop-upy reklamowe, namioty, system SEG (Silicone Edge Graphics)

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	STANDARD TESTU
gramatura	135 ±10 g/m ²	ISO 536
skład	100% poliester	DIN 60001, ASTM D7641
klasyfikacja palności	-	-
standardowe szerokości	maks. 3,20 m	-
nawój	100m	-
splot	tkanina	-
parametry splotu	100D2X100D2	DIN EN 2060, ASTM D1907
grubość	175 ±30 µm	ISO 534
połysk (60°)	3 ±2	GB/T 9754-2007
kolor	L*: 90.0 ±2.0; a*: 4.0 ±2.0; b*: -11.0 ±2.0	GB/T 7974-2002
nieprzezroczystość	75 ±5	GB/T. 1543-1988
biel	125 ±10	ISO 11475

DRUK:

BEZPOŚREDNI

TRANSFEROWY

UV

LATEX

SOLWENT

SITODRUK



PAKOWANIE: pakowane osobno w twarde tuby i rękaw foliowy.

REKOMENDOWANE PAKOWANIE PO OBRÓBCE: nawijanie na gilzę.

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA:

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu dla ochrony. Zaleca się trzymanie produktu szczelnie zamkniętego i przechowywanie w pozycji poziomej, z dala od promieni słonecznych oraz bez bezpośredniego kontaktu ze źródłami ciepła. Zalecana temperatura i wilgotność przechowywania: 20°C-35°C; 40-65% RH. W tych warunkach okres przydatności produktu to 1 rok.

UWAGA: wszystkie powyższe dane są średnimi wynikami z testów i nie powinny być wykorzystywane do celów procesowych lub gwarancji. Ta informacja powinna być użyta wyłącznie jako wskazówka, a kupujący powinni niezależnie testować i określić przydatność produktów.